

Fahrräder sicher unterwegs.

Vertikaler Fahrradhalter für Gepäckträger und Montagesysteme



HOCHKANT. SICHER. PLATZSPAREND.

Ein modulares System aus Lenkerhalter und teleskopierbarer Hinterradaufnahme - flexibel einstellbar und kompakt am Fahrzeug.

Zwei Baugruppen. Ein System.

Einfach einhängen, einstellen und sichern.

Der Fahrradhalter besteht aus einem verstellbaren Lenkerhalter und einer teleskopierbaren Hinterradaufnahme. Das Fahrrad wird hochkant transportiert - dadurch können, je nach verfügbarem Platz, mehrere Halter nebeneinander montiert werden.



Verstellbar

Lenkerhalter passend für unterschiedliche Lenker- und Vorbauformen.

Teleskopierbar

Hinterradaufnahme exakt auf die jeweilige Fahrradgröße einstellen.

Platzsparend

Bei Nichtgebrauch lässt sich die Hinterradaufnahme hochklappen.

Hochkant montiert. Sicher fixiert.

Der vorhandene Bauraum wird effizient genutzt.

Das Fahrrad wird mit dem Lenker in die obere Aufnahme eingehängt. Zwei Zurrbänder stabilisieren den Lenker zusätzlich. Anschließend wird die Hinterradaufnahme teleskopisch eingestellt und das Hinterrad mit einem Gummispannband fixiert.

Mehrere Fahrräder können - abhängig von Trägerbreite und Fahrradgeometrie - platzsparend nebeneinander angeordnet werden.



Verstellbar und abschließbar.

Die obere Aufnahme des Fahrradhalters.

Der Lenkerhalter ist verstellbar und lässt sich an unterschiedliche Lenker- und Vorbaufornen anpassen. Das Fahrrad wird mit dem Lenker eingehängt und anschließend mit zwei Zurrbändern zusätzlich fixiert.



Diebstahlsicherung

Ein Sicherungsbolzen kann durch den Halter geführt und mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Passendes Schloss optional erhältlich.

Teleskopierbar. Einstellbar. Hochklappbar.

Die untere Abstützung für das Hinterrad.



Die teleskopierbare Hinterradaufnahme wird auf die jeweilige Fahrradgröße eingestellt. Das Hinterrad lässt sich anschließend schnell mit einem Gummispannband an der Aufnahme fixieren.



Wird kein Fahrrad transportiert, kann die Aufnahme einfach hochgeklappt werden. So bleibt der Halter kompakt am Trägersystem.

Auch für schwere Fahrräder.

Verstärkte Ausführung für höhere Anforderungen.



Neben der Aluminium-Ausführung ist eine verstärkte Variante mit Edelstahl-Komponenten erhältlich. Sie ist für höhere Belastungen und schwere Fahrräder vorgesehen.

Die konkrete Eignung und zulässige Belastung richtet sich nach der freigegebenen Ausführung und dem verwendeten Trägersystem.

Robust konstruiert.

Material, Sicherung und kompakte Bauweise.



Material

Standardausführung aus Aluminium mit Materialstärken bis zu 5 mm.

Sicherung

Bolzen mit optionalem Vorhängeschloss; zwei zusätzliche Zurrbänder am Lenkerhalter.

Montage

Für Bustechs Gepäckträger und weitere geeignete Träger- oder Montagesysteme.

UNTERWEGS

Dein Fahrrad. Dein Trägersystem.

Flexibel montiert und bereit für die nächste Tour.



Bustechs Fahrradhalter

Vertikaler Transport | verstellbarer Lenkerhalter | teleskopierbare Hinterradaufnahme | abschließbar | hochklappbar

Fahrradhalter: 269 €

Passendes Schloss optional

www.bustechs.de | 0177 8763343